



## GTS 300 HPE - TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>MOTOR</b>	4-kleppen, 4-takt ééncilinder, elektronische injectie, hpe met katalysator
<b>CILINDERINHOUD</b>	278 cc
<b>BORING X SLAG</b>	75 x 63 mm
<b>MAX. VERMOGEN AAN DE KRUKAS</b>	17,5 kW - 23,8 pk - bij 8.250 tpm
<b>MAX. KOPPEL</b>	26 Nm bij 5.250 tpm
<b>BRANDSTOFVERBRUIK</b>	31,2 km/l
<b>CO2-EMISSIEKLASSE</b>	74 g/km
<b>BRANDSTOFSYSTEEM</b>	Elektronische injectie
<b>KOELING</b>	Vloeistof
<b>STARTSYSTEEM</b>	Elektrische startmotor
<b>VERSNELLINGSBAK</b>	Automatische CVT met koppelservo
<b>KOPPELING</b>	Automatisch droog centrifugaal met schokdempers
<b>DRAAGCONSTRUCTIE</b>	Omhulsel van plaatstaal met gelaste structurele verstevingen
<b>VOORWIELOPHANGING</b>	Enkele arm met spiraalveer en hydraulische schokdemper
<b>ACHTERWIELOPHANGING</b>	Dubbele hydraulische schokdemper met spiraalveer met in 4 standen instelbare voorspanning
<b>VOORREM</b>	Roestvrijstalen schijf Ø 220 mm met hydraulische bediening
<b>ACHTERREM</b>	Roestvrijstalen schijf Ø 220 mm met hydraulische bediening
<b>ABS/ASR-SYSTEEM</b>	ABS/ASR standaard
<b>VOORBAND</b>	Tubeless 120/70 - 12"
<b>ACHTERBAND</b>	Tubeless 130/70 - 12"
<b>LENGTE/BREEDTE/WIELBASIS</b>	1.950 / 755 / 1.375 mm
<b>ZADELHOOGTE</b>	790 mm
<b>TANKINHOUD</b>	8,5 liter
<b>EMISSIEKLASSE</b>	Euro 5